



Gefahrgutverpackungen

Vorbemerkung

Für den Gefahrgutversand und die Verwendung von Gefahrgutverpackungen sind ausschließlich die aktuell gültigen Vorschriften, insbesondere die Bauartzulassung und der Prüfbericht maßgebend. Die beschriebenen Verpackungen sind für den Versand gefährlicher Güter zugelassen; sowohl für den See-, Luft-, Eisenbahn- und Straßenverkehr, sofern das zu versendende Gefahrgut in einer 4G-Verpackung ver-sandt werden darf. Die Verpackungen sind, teilweise mit unterschiedlichen maximal zulässigen Bruttomassen, zugelassen für die Verpackungsgruppen: I (X), II (Y), III (Z).

Für 4G-Verpackungen gilt:

Die Verpackungen sind als zusammengesetzte Verpackungen mit Metall und/oder Kunststoffgebinden als Innenverpackung geprüft. Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, dass die zusammengesetzte Verpackungen mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der im Zulassungsschein unter Ziffer 1 genannten Rechtsvorschriften erfüllt.

Bezüglich der Verwendung von V-Zulassungen verweisen wir ausdrücklich auf die gültigen Vorschriften der relevanten Verkehrsträger für diese Verpackungsart.







Bestimmen der richtigen Größe für Ihr Gefahrgut

1. Innenmaß: Bestimmen Sie die Größe der zu versendenden Innenverpackung und suchen Sie in der Spalte „innen/mm“ den passenden Karton aus.
2. Artikelnummer: Die zugehörige Artikel-Nummer entnehmen Sie bitte der ersten Spalte.
3. Versandgewicht: Die für Sie relevante Verpackungsgruppe und das dafür maximal zulässige Versandgewicht finden Sie in der letzten Spalte. Gleichzeitig sehen Sie die 4GV-Zulassung ist und das dann maximal zulässige Versandgewicht.

Gefahrgutverpackungen

Verschlussvorschriften für Standardgefahrenverpackungen

1. Die Boden- und Deckelklappen der Größen 6/5, 16/12 und 23/17 sind als Schlitzverschluss mit einem 75 mm breiten, faserverstärkten Kunststoffklebeband zu verschließen.
2. Die Boden- und Deckelklappen der Größen 28/21 und 40/30 sind als Doppel-L-Verschluss mit einem 75 mm breiten, faserverstärkten Kunststoffklebeband zu verschließen.
3. Die Boden- und Deckelklappen der Größen 65/43 und 90/60 sind als Doppel-L-Verschluss mit einem 75 mm breiten, glasfaserverstärkten Kunststoffklebeband zu verschließen. Zusätzlich ist die Verpackung zweimal senkrecht zur Längsseite mit einem mindestens 11,5 mm breiten Kunststoffband zu umreifen.
4. Die Boden- und Deckelklappen der Größen 241/106 sind als Doppel-L-Verschluss mit einem 75 mm breiten, faserverstärkten Kunststoffklebeband zu verschließen. Zusätzlich ist die Verpackung viermal kreuzweise mit einem mindestens 11,5 mm breiten Kunststoffband zu umreifen.



Hinweis: Als Füllmaterial empfehlen wir das saugfähige Vercumilite, das Sie selbstverständlich auch bei uns beziehen können.