

## **Palettenumreifer**

## **DBA** – 1300A

- + Siemens S7-200 Steuerung
- + stufenlos einstellbare Bandspannung
- + Energiesparende Auslegung. Der Motor läuft nur während der Umreifungsvorgänge
- + robuste Konstruktion
- + Maschine CE und EG konform
- + Initiatoren anstelle von Mikroschaltern
- + voreinstellbare Banvorschublänge
- + geeignet zur Verarbeitung von grünen PET Bändern



## **Technische Daten**

Bandbreite 16 mm

**Bandstärke** 0,5 – 1,0 mm **Bandspannung** max. 70 kg

Produktgröße Breite unbegrenzt,

Länge unbegrenzt,

Höhe mind. 600 mm, wobei die Palette bündig gepackt sein muss.

**Anschlussspannung** 230 V, 1 Phase, 50 Hz **Maschinenabmessung** 857 x 662 x 1523 mm

Gewicht 140 kg



## Lieferbedingungen:

- + Gewährleistung 12 Monate bei Einschichtbetrieb, ohne Verschleißteile
- + Lieferung frei Haus Versandkosten berechnet
- + Lieferzeit: ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten, sonst 4 bis 12 Wochen nach schriftlichem Auftrag