

Stretchwickler

## PSE 2000/PSE 2500/PSE 3000

- + Innenliegender Folienschlitten, alle beweglichen Teile im Mast geschützt
- + Neu! Türklappmechanismus, für noch einfacheres, schnelleres und sichereres Einlegen der Folie
- + Automatischer Wickelablauf mit 3 möglichen Wickelprogrammen (Spiral, Kreuzspiral, Regendicht)
- + Folienwechsel in ergonomischer Höhe
- + Folienanlegen in ergonomischer Höhe möglich
- + Stringsystem zum Wickeln hochregallagerfähiger Paletten



**NEUER  
TÜRKLAPPMECHANISMUS**  
in allen Modellen



**STANDARD-PANEL**  
Modell 2000



**MULTI -PANEL**  
Modell 2500, 3500

Unsere Modelle im Überblick:

## PSE 2000/PSE 2500/PSE 3000

Modell	2000	2500	3500
<b>GRUNDAUSFÜHRUNG</b>			
Bedienfeld mit Drehknöpfen	•	–	–
Bedienfeld mit Digitalanzeige	–	•	•
5 Programmspeicherplätze	–	•	•
Betriebsleiterfunktion (Sperrfunktionen am Bedienfeld)	–	•	•
<b>NEU!</b> Wartungs- und verschleißfreie Magnetpulverbremse	•	•	–
<b>NEU!</b> Motorisches Prestretchsystem mit 200%, 250% oder 300% Vorreckung	–	–	•
Anlegespannung/Dehnung an unterschiedlichen Stellen	–	•	•
<b>NEU!</b> Türklappmechanismus für einfaches, schnelles und sicheres Einlegen der Stretchfolie	•	•	•
Drehtellerdurchmesser 1.650 mm für max. Paletten 1.200 x 1.100 mm	•	•	•
Drehtellerbelastung bis max. 2.000 kg	•	•	•
Flache Bauform mit Drehtellerhöhe von nur 68 mm	•	•	•
Regelbare Drehtellergeschwindigkeit für Gesamtzyklus (4 - 12 U/Min)	•	–	–
Zwei getrennt einstell- und regelbare Drehtellergeschwindigkeiten (4 - 12 U/Min)	–	•	•
Zwei getrennt einstell- und regelbare Schlittengeschwindigkeiten (0,7 - 4 m/Min)	•	•	•
Mast für Wickelhöhe bis 2.400 mm	•	•	•
Fotozelle für Packguthöhenerkennung	•	•	•
Stringsystem zum Wickeln hochregallagerfähiger Paletten	•	•	•
Spiral-, Kreuzspiral-, Regendichtwicklung	•	•	•
Einstellbare Anzahl für Fuß- und Kopfwicklungen	•	•	•
Zusätzlich einstellbare Anzahl für Fußwicklungen am Ende	–	•	•
<b>OPTIONEN / ZUBEHÖR</b>			
Rampe für Handhubwagen	•	•	•
Verlängerte Rampe für Elektrohubgeräte (Ameise)	•	•	•
Bodeneinlassrahmen	•	•	•
Drehtellerdurchmesser 1.800 mm (4 - 10 U/Min)	•	•	•
Mast für Wickelhöhe bis 2.850 mm	•	•	•
Tiefkühlausführung bis -25°C	•	•	•
Fotozelle für schwarze Produkte oder Folie	•	•	•
Multiprogrammsteuerung (Upgrade PSE 2000 auf PSE 2500)	•	•	•
Manueller Oberfolienspender	•	•	•

Technische Änderungen vorbehalten.

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.